



## Diesel- / Gelände-Scherenbühnen 14m - 10m

Elektro- & Dieselantrieb



<b>Selbstfahrende Diesel- /Gelände-Scherenbühne</b>	<b>Genie 14 RT</b> Diesel mit Stützen	<b>JLG 12 Bi-Energy</b> Elektro/Diesel Diesel mit Stützen	<b>Genie 12 RT</b> Diesel mit Stützen	<b>Genie 10 BE/DC</b> Diesel/Elektro mit Stützen
Typ	Genie GS4069 RT	JLG M 3369 LE	Genie 3369 RT	Genie 2669 BE
<b>Arbeitshöhe max.</b>	<b>14,12 m</b>	<b>12,06 m</b>	<b>11,75 m</b>	<b>9,70 m</b>
Platthöhe (Standhöhe)	12,12 m	10,06 m	9,75 m	7,70 m
Tragkraft	363kg	405 kg	454 kg	680 kg
Platthöhegröße	2,79 m x 1,75 m	2,92 m x 1,65 m	2,79 m x 1,75 m	2,51 m x 1,55 m
max. Plattlänge	ca. 4,31 m	ca. 3,83 m	ca. 4,31 m	ca. 3,65 m
Plattverschiebung	1,52 m	0,91 m	1,52 m	1,52 m
Tragkraft der Verlängerung	136 kg	120 kg	136 kg	113 kg
Transportlänge	3,12 m	4,25 m	3,12 m	3,76 m
<b>Transportbreite</b>	<b>1,75 m</b>	<b>1,75 m</b>	<b>1,75 m</b>	<b>1,75 m</b>
Transporthöhe	2,74 m	2,74 m	2,59 m	2,59 m
Höhe (Gelände geklappt)	2,08 m	1,98 m	1,92 m	1,92 m
Eigengewicht	5.073 kg	5.250 kg	3.882 kg	4.251 kg
Antrieb	Diesel/Elektro	Diesel/Elektro	Diesel	Diesel/Elektro
<b>Schwarze Reifen</b>	<b>mit Geländeprofil</b>	<b>weiß mit Geländeprofil</b>	<b>mit Geländeprofil</b>	<b>weiß mit Geländeprofil</b>
Steigfähigkeit	35%	45%	35%	35%
max. Neigung	autom. Nivellierung	man. Nivellierung	autom. Nivellierung	autom. Nivellierung
Lochfahrerschutz	nein	nein	nein	nein
Bodenfreiheit	0,24 m	0,20 m	0,24 m	0,24 m
Äußerer Wendekreis	4,60 m	4,88 m	4,60 m	4,60 m
Hydraulische Abstützung	ja, manuell	ja, manuell	ja, automatisch	ja, automatisch
Stützenhub / Nivellierung		0,20 m		max. 0,28 m