

SAFELIFT®

MAST LIFTS FOR SAFE WORK INDOORS

DIE NEUE LP15 ARBEITSBÜHNE



SAFELIFT LP 15 PushAround

Das Modell kann an den gewünschten Ort verschoben werden



SPECIFICATION Safelift LP15

Personen im Arbeitskorb:	Max. 1
Max. Last im Arbeitskorb:	Max. 130kg
Arbeitshöhe:	3,5m
Arbeitsplattformhöhe:	1,5m
Arbeitsplattform, Größe:	645 x 545mm
Benötigte Hubzeit:	14,5s
Eigengewicht:	223kg
Max. Breite:	697mm
Max. Länge:	995mm
Min. Höhe:	1550mm
Max. Höhe:	2552mm
Höhe Geländer Korb:	1100mm
Höhe Scheuerleiste:	150mm
Hubsystem:	Kettenantrieb
Batterie:	2 x 12V / 9Ah; Wartungsfrei
Sicherheits(Notfall)- Batterie:	1 x 12V / 9Ah; Wartungsfrei
Versorgungsspannung:	24V
Ladespannung:	230V, 50Hz / 60Hz
Feststellbremse:	Automatische Betätigung beim Heben
Räder:	Durchmesser 160mm und 125mm Schwenkräder mit Bremse, Polyurethan,

HORLACHER
TRY & BUY

*erst testen,
dann kaufen*

Arbeitsbühnen
HORLACHER



Arbeitsbühnen HORLACHER GmbH
Roßfelderstr. 63

DE 74564 Crailsheim

+49 7951 5393 - info@arbeitsbuehnen-horlacher.de

www.arbeitsbuehnen-horlacher.de